



# 10

## PROFILSTAHL

LIEFERPROGRAMM | **PROFILSTAHL**

## U-STAHL (UNP)

Werkstoff S235JR

DIN EN 10279 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
80	8,9	●
100	10,9	●
120	13,7	●
140	16,4	●
160	19,3	●
180	22,5	●
200	26,0	●
220	30,0	●

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
240	34,0	●
260	39,0	○
280	43,0	○
300	48,0	○
320	61,0	○
350	62,0	○
380	65,0	○
400	74,0	○

## UPE-STAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10279 / DIN EN 10025

Oberfläche schwarz (ungebeizt)



Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage)  
FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
80	8,1	○
100	10,1	○
120	12,4	○
140	14,8	○
160	17,4	○
180	20,2	○
200	23,3	○

## U-STAHL (UNP)

Werkstoff S235JR

DIN EN 10034 / DIN EN 10025

Oberfläche schwarz (ungebeizt)



Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage)  
FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
30 x 15 x 4,0	1,74	●
30 x 33 x 5,0	4,27	●
40 x 20 x 5,0	2,87	●
40 x 35 x 5,0	4,87	●
50 x 25 x 5,0	3,86	●
50 x 38 x 5,0	5,59	●
60 x 30 x 6,0	5,07	●
65 x 42 x 5,5	7,09	●

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## IPE-TRÄGER

Werkstoff S235JR

DIN EN 10034 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
80	6,2	●
100	8,3	●
120	10,7	●
140	13,2	●
160	16,2	●
180	19,3	●
200	23,0	●
220	26,9	○
240	31,5	○

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
270	37,0	○
300	43,3	○
330	50,4	○
360	58,6	○
400	68,0	○
450	80,0	○
500	93,0	○
550	109,0	○
600	125,0	○

## INP-TRÄGER (schmaler I-TRÄGER)

Werkstoff S235JR

DIN EN 10279 / DIN EN 10025

Oberfläche schwarz (ungebeizt)



Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage)

FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
80	6,1	○
100	8,5	○
120	11,5	○
140	14,7	○
160	18,5	○
180	22,5	○
200	27,0	○
220	32,0	○
240	37,0	○
260	43,0	○
280	49,0	○
300	56,0	○
400	95,0	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## HEA-BREITFLANSCHTRÄGER (IPB leichte Ausführung)

Werkstoff S235JR

DIN EN 10034 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
100	17,1	●	340	108,0	○
120	20,4	●	360	115,0	○
140	25,3	●	400	128,0	○
160	31,2	●	450	143,0	○
180	36,4	●	500	159,0	○
200	43,0	●	550	170,0	○
220	52,0	○	600	182,0	○
240	62,0	○	650	195,0	○
260	70,0	○	700	209,0	○
280	78,0	○	800	230,0	○
300	90,0	○	900	258,0	○
320	100,0	○	1000	279,0	○

## HEB-BREITFLANSCHTRÄGER

Werkstoff S235JR

DIN EN 10034 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
100	20,9	●	340	137,0	○
120	27,4	●	360	146,0	○
140	34,5	●	400	159,0	○
160	43,7	●	450	175,0	○
180	52,5	●	500	192,0	○
200	63,0	●	550	204,0	○
220	73,0	●	600	217,0	○
240	85,0	●	650	231,0	○
260	95,0	○	700	247,0	○
280	106,0	○	800	269,0	○
300	120,0	○	900	298,0	○
320	130,0	○	1000	322,0	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## HEM-BREITFLANSCHTRÄGER (IPB verstärkte Ausführung)

Werkstoff S235JR

DIN EN 10034 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6-14 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
100	42,8	○	280	194,0	○
120	53,4	○	300	244,0	○
140	64,8	○	320	251,0	○
160	78,1	○	340	248,0	○
180	91,1	○	360	250,0	○
200	106,0	○	400	262,0	○
220	120,0	○	450	270,0	○
240	161,0	○	500	277,0	○
260	176,0	○			

## U-BAUSTAHL KALTPROFILIERT

Werkstoff S235JR

DIN EN 10162 / DIN EN 59413 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: ca. 6 m (bis max. 18 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
40 x 18 x 3	1,54	○	80 x 50 x 5	6,30	●
40 x 20 x 3	1,63	○	80 x 70 x 5	7,95	○
40 x 25 x 3	1,89	○	90 x 50 x 5	6,70	●
40 x 35 x 4	2,96	○	100 x 50 x 5	7,05	●
40 x 40 x 3	2,55	●	100 x 50 x 6	8,45	○
46 x 45 x 3	2,92	●	100 x 70 x 6	10,30	○
50 x 40 x 4	3,65	○	108 x 55 x 5	7,80	○
50 x 50 x 4	4,22	●	120 x 60 x 6	10,20	●
54 x 45 x 4	4,03	●	140 x 60 x 6	11,10	●
62 x 45 x 4	4,30	●	160 x 65 x 6	12,60	●
65 x 50 x 5	5,78	●	160 x 65 x 7	14,40	○
70 x 50 x 4	4,85	●	200 x 80 x 6	15,90	●
80 x 50 x 4	5,21	●			

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## BANDSTAHL

### Werkstoff S235JR

DIN EN 10048 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m (bis 12 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
10 x 3	0,240	o	50 x 4	1,570	●
10 x 4	0,320	o	60 x 3	1,420	●
12 x 3	0,290	o	60 x 4	1,890	●
12 x 4	0,380	o	70 x 3	1,650	o
14 x 3	0,360	o	70 x 4	2,200	o
14 x 4	0,480	o	80 x 3	1,890	o
15 x 3	0,360	o	80 x 4	2,520	o
15 x 4	0,490	o	90 x 3	2,120	o
16 x 3	0,380	●	90 x 4	2,830	o
16 x 4	0,510	o	100 x 3	2,360	o
18 x 3	0,430	o	100 x 4	3,140	o
18 x 4	0,570	o	110 x 4	3,450	o
20 x 2	0,320	o	110 x 5	4,320	o
20 x 3	0,480	●	110 x 6	5,180	o
20 x 4	0,630	●	120 x 3	2,830	o
25 x 2	0,400	o	120 x 4	3,770	●
25 x 3	0,590	●	120 x 5	4,710	●
25 x 4	0,790	●	120 x 6	5,650	●
30 x 2	0,480	o	130 x 4	4,080	o
30 x 3	0,710	●	130 x 5	5,100	o
30 x 4	0,950	●	130 x 6	6,120	o
35 x 3	0,830	o	140 x 3	3,300	o
35 x 4	1,100	o	140 x 4	4,400	o
40 x 2	0,630	o	140 x 5	5,500	●
40 x 3	0,950	●	140 x 6	6,590	o
40 x 4	1,260	●	150 x 3	3,530	o
45 x 3	1,060	o	150 x 4	4,710	o
45 x 4	1,420	o	150 x 5	5,890	●
50 x 2	0,790	o	150 x 6	7,070	●
50 x 3	1,800	●			

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

# FLACHSTAHL

## Werkstoff S235JR

DIN EN 10058 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m (bis 12 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
10 x 5	0,400	o	30 x 25	5,890	o
12 x 5	0,480	o	35 x 5	1,370	●
12 x 6	0,570	o	35 x 6	1,650	●
14 x 5	0,560	o	35 x 8	2,200	●
14 x 6	0,660	o	35 x 10	2,750	●
14 x 8	0,880	o	35 x 12	3,300	●
15 x 5	0,590	o	35 x 15	4,120	o
15 x 6	0,710	o	35 x 20	5,500	o
15 x 8	0,950	o	35 x 25	6,870	o
15 x 10	1,180	o	40 x 5	1,570	●
16 x 5	0,630	o	40 x 6	1,880	●
16 x 6	0,760	o	40 x 8	2,510	●
16 x 8	1,000	o	40 x 10	3,140	●
16 x 10	1,260	o	40 x 12	3,770	●
18 x 5	0,710	o	40 x 15	4,710	●
18 x 6	0,850	o	40 x 20	6,280	●
18 x 8	1,130	o	40 x 25	7,850	●
18 x 10	1,410	o	40 x 30	9,420	o
20 x 5	0,790	●	45 x 5	1,770	●
20 x 6	0,950	●	45 x 6	2,120	●
20 x 8	1,260	●	45 x 8	2,830	●
20 x 10	1,570	●	45 x 10	3,530	●
20 x 12	1,880	●	45 x 12	4,240	o
20 x 15	2,360	o	45 x 15	5,300	o
25 x 5	0,990	●	45 x 20	7,070	o
25 x 6	1,180	●	45 x 25	8,830	o
25 x 8	1,570	●	45 x 30	10,600	o
25 x 10	1,960	●	50 x 5	1,960	●
25 x 12	2,360	●	50 x 6	2,360	●
25 x 15	2,940	o	50 x 8	3,140	●
25 x 20	3,930	o	50 x 10	3,930	●
30 x 5	1,180	●	50 x 12	4,710	●
30 x 6	1,410	●	50 x 15	5,890	●
30 x 8	1,880	●	50 x 20	7,850	●
30 x 10	2,360	●	50 x 25	9,810	●
30 x 12	2,830	●	50 x 30	11,800	●
30 x 15	3,530	●	50 x 40	15,700	●
30 x 20	4,710	●	55 x 5	2,160	o

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

# FLACHSTAHL

## Werkstoff S235JR

DIN EN 10058 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m (bis 12 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
55 x 6	2,590	o	70 x 35	19,200	o
55 x 8	3,450	o	70 x 40	22,000	o
55 x 10	4,320	o	70 x 50	27,500	o
55 x 12	5,180	o	75 x 5	2,940	o
55 x 15	6,480	o	75 x 6	3,530	o
55 x 20	8,640	o	75 x 8	4,710	o
55 x 25	10,800	o	75 x 10	5,890	o
55 x 30	13,800	o	75 x 12	7,070	o
60 x 5	2,360	•	75 x 15	8,830	o
60 x 6	2,830	•	75 x 20	11,800	o
60 x 8	3,770	•	75 x 25	14,700	o
60 x 10	4,710	•	75 x 30	17,700	o
60 x 12	5,650	•	80 x 5	3,140	•
60 x 15	7,070	•	80 x 6	3,770	•
60 x 20	9,420	•	80 x 8	5,020	•
60 x 25	11,800	•	80 x 10	6,280	•
60 x 30	14,100	•	80 x 12	7,540	•
60 x 35	16,500	o	80 x 15	9,420	•
60 x 40	18,800	o	80 x 20	12,600	•
60 x 50	23,600	o	80 x 25	15,700	•
65 x 5	2,550	o	80 x 30	18,800	•
65 x 6	3,060	o	80 x 35	22,000	o
65 x 8	4,080	o	80 x 40	25,100	o
65 x 10	5,100	o	80 x 50	28,300	o
65 x 12	6,120	o	80 x 60	37,700	o
65 x 15	7,650	o	90 x 5	3,530	o
65 x 20	10,200	o	90 x 6	4,240	o
65 x 25	12,800	o	90 x 8	5,650	•
70 x 5	2,750	•	90 x 10	7,070	•
70 x 6	3,300	•	90 x 12	8,480	•
70 x 8	4,400	•	90 x 15	10,600	•
70 x 10	5,500	•	90 x 20	14,100	o
70 x 12	6,590	•	90 x 30	21,200	o
70 x 15	8,240	•	90 x 35	24,700	o
70 x 20	11,000	•	90 x 40	28,300	o
70 x 25	13,700	•	90 x 50	35,300	o
70 x 30	16,500	o	90 x 60	42,390	o

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.



# FLACHSTAHL

## Werkstoff S235JR

DIN EN 10058 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m (bis 12 m auf Anfrage) / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
100 x 5	3,930	●	130 x 8	8,160	●
100 x 6	4,710	●	130 x 10	10,200	●
100 x 8	6,280	●	130 x 12	12,200	○
100 x 10	7,850	●	130 x 15	15,300	●
100 x 12	9,420	●	130 x 20	20,400	○
100 x 15	11,800	●	130 x 25	25,500	○
100 x 20	15,700	●	130 x 30	30,600	○
100 x 25	19,600	●	130 x 40	40,800	○
100 x 30	23,600	●	130 x 50	51,000	○
100 x 35	27,500	○	130 x 60	61,230	○
100 x 40	31,400	●	140 x 5	5,500	○
100 x 50	39,300	●	140 x 6	6,590	●
100 x 60	47,100	○	140 x 8	8,790	●
110 x 8	6,910	○	140 x 10	11,000	●
110 x 10	8,640	●	140 x 12	13,200	●
110 x 12	10,400	○	140 x 15	16,500	●
110 x 15	13,000	●	140 x 20	22,000	●
110 x 20	17,300	●	140 x 25	27,500	○
110 x 30	25,900	○	140 x 30	33,000	○
110 x 40	34,500	○	140 x 35	38,500	○
110 x 50	43,200	○	140 x 40	44,000	○
110 x 60	51,810	○	140 x 50	55,000	○
120 x 5	4,710	●	140 x 60	65,940	○
120 x 6	5,650	●	150 x 5	5,890	●
120 x 8	7,540	●	150 x 6	7,070	●
120 x 10	9,420	●	150 x 8	9,420	●
120 x 12	11,300	●	150 x 10	11,800	●
120 x 15	14,100	●	150 x 12	14,100	●
120 x 20	18,800	●	150 x 15	17,700	●
120 x 25	23,600	●	150 x 20	23,600	●
120 x 30	28,300	●	150 x 25	29,400	●
120 x 35	33,000	○	150 x 30	35,300	●
120 x 40	37,700	○	150 x 35	41,200	○
120 x 50	47,100	○	150 x 40	47,100	○
120 x 60	56,500	○	150 x 50	58,900	○
130 x 5	5,100	○	150 x 60	70,650	○
130 x 6	6,120	○			

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## WARMGEWALZTER BREITFLACHSTAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10058 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
160 x 5	6,400	o
160 x 6	7,680	o
160 x 8	10,200	●
160 x 10	12,800	●
160 x 12	15,400	●
160 x 15	19,200	●
160 x 20	25,600	●
160 x 25	31,400	●
160 x 30	38,400	●
160 x 35	44,800	o
160 x 40	51,200	o
160 x 50	64,000	o
170 x 6	8,160	o
170 x 8	10,880	o
170 x 10	13,600	o
170 x 12	16,320	o
170 x 15	20,400	o
170 x 20	27,200	o
170 x 25	34,000	o
170 x 30	40,800	o
180 x 5	7,200	o
180 x 6	8,640	o
180 x 8	11,500	●
180 x 10	14,400	●
180 x 12	17,300	●
180 x 15	21,600	●
180 x 20	28,800	●
180 x 25	35,360	●
180 x 30	43,200	o
180 x 35	50,400	o
180 x 40	57,600	●
180 x 50	72,000	o
180 x 60	86,400	o
190 x 8	12,160	o
190 x 10	15,200	o
190 x 12	18,240	o
190 x 15	22,800	o
190 x 20	30,400	o
190 x 25	38,000	o

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
190 x 30	45,600	o
200 x 5	8,000	●
200 x 8	12,800	●
200 x 10	16,000	●
200 x 12	19,200	●
200 x 15	24,000	●
200 x 20	32,000	●
200 x 25	39,200	●
200 x 30	48,000	●
200 x 35	56,000	o
200 x 40	64,000	●
200 x 50	80,000	o
200 x 60	96,000	o
210 x 8	13,400	o
210 x 10	16,800	o
210 x 12	20,200	o
210 x 15	25,200	o
210 x 20	33,600	o
210 x 25	42,000	o
220 x 5	8,800	o
220 x 6	10,600	o
220 x 8	14,100	●
220 x 10	17,600	●
220 x 12	21,100	●
220 x 15	26,400	●
220 x 20	35,200	●
220 x 25	43,180	●
220 x 30	52,800	●
220 x 35	61,600	o
220 x 40	70,400	o
220 x 50	88,000	o
230 x 6	11,000	o
230 x 10	18,400	o
230 x 12	22,100	o
230 x 15	27,600	o
230 x 20	36,800	o
240 x 6	11,500	o
240 x 8	15,400	●
240 x 10	19,200	●

- Lagerprogramm
- o kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## WARMGEWALZTER BREITFLACHSTAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10058 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat	Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
240 x 12	23,000	●	300 x 6	14,100	●
240 x 15	28,800	●	300 x 8	18,800	●
240 x 20	38,400	●	300 x 10	23,600	●
240 x 25	47,100	●	300 x 12	28,300	●
240 x 30	56,100	●	300 x 15	35,300	●
240 x 40	76,800	○	300 x 20	47,100	●
250 x 5	9,810	○	300 x 25	58,900	●
250 x 6	11,800	●	300 x 30	70,700	●
250 x 8	15,700	●	300 x 35	82,400	○
250 x 10	19,600	●	300 x 40	94,200	●
250 x 12	23,600	●	300 x 50	118,000	○
250 x 15	29,400	●	320 x 8	20,480	○
250 x 20	39,300	●	320 x 10	25,600	○
250 x 25	49,100	●	320 x 12	30,720	○
250 x 30	58,900	●	320 x 15	38,400	○
250 x 35	68,700	○	320 x 20	51,200	○
250 x 40	78,500	●	320 x 25	64,000	○
250 x 50	98,100	○	320 x 30	76,800	○
260 x 8	16,300	●	350 x 8	22,000	○
260 x 10	20,400	●	350 x 10	27,500	●
260 x 12	24,500	●	350 x 12	33,000	●
260 x 15	30,600	●	350 x 15	41,200	●
260 x 20	40,800	●	350 x 20	55,000	●
260 x 25	51,000	○	350 x 25	68,700	●
260 x 30	61,200	○	350 x 30	82,400	●
270 x 10	21,600	○	400 x 8	25,100	○
270 x 12	25,920	○	400 x 10	31,400	●
270 x 15	32,400	○	400 x 12	37,700	●
270 x 20	43,200	○	400 x 15	47,100	●
280 x 6	13,200	○	400 x 20	62,800	●
280 x 8	17,600	●	400 x 25	78,500	●
280 x 10	22,000	●	400 x 30	94,200	●
280 x 12	26,400	●	400 x 40	141,000	●
280 x 15	33,000	●	450 x 12	42,400	○
280 x 20	44,000	●	450 x 15	53,000	○
280 x 25	55,000	○	600 x 10	47,100	○
280 x 30	65,900	○	600 x 12	56,500	○
280 x 40	87,900	○	600 x 15	70,700	○
300 x 5	11,800	○	600 x 20	94,200	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## RUNDSTAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10060 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung ø mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
5	0,160	○
6	0,230	●
8	0,400	●
10	0,620	●
11	0,750	○
12	0,890	●
13	1,040	○
14	1,210	●
15	1,390	●
16	1,580	●
18	2,000	●
19	2,230	○
20	2,470	●
22	2,980	●
24	3,550	●
25	3,850	●
26	4,170	○
27	4,490	○
28	4,830	○
30	5,550	●
32	6,310	○
35	7,550	●
36	7,990	○
38	8,900	○
40	9,860	●

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
42	10,900	○
45	12,500	●
48	14,200	○
50	15,400	○
55	18,700	○
60	22,200	●
65	26,000	○
70	30,200	○
75	34,700	●
80	39,500	○
85	44,500	○
90	49,900	○
95	55,600	○
100	61,700	○
105	68,000	○
110	74,600	○
115	81,500	○
120	88,800	○
130	104,200	○
140	120,800	○
150	138,700	○
160	157,800	○
180	199,800	○
200	246,600	○

## VIERKANTSTAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10059 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
8	0,400	●
10	0,620	●
11	0,880	○
12	0,890	●
14	1,210	●
15	1,390	●
16	1,580	●
18	2,000	●
20	2,470	●
22	2,980	○
24	3,550	○
25	3,850	●
26	4,170	○
28	4,830	○
30	5,550	●
35	7,550	○
40	9,860	●
45	12,500	○

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
50	15,400	○
55	18,700	○
60	22,200	○
65	26,000	○
70	30,200	○
75	34,700	○
80	39,500	●
85	44,500	○
90	49,900	○
95	55,600	○
100	61,700	○
105	68,000	○
110	74,600	○
120	88,800	○
130	104,200	○
140	120,800	○
150	138,700	○

# WINKELSTAHL GLEICHSCHENKLIG

Werkstoff S235JR

DIN EN 10056 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / \*12 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
15 x 15 x 3	0,650	●
20 x 20 x 3	0,880	●
20 x 20 x 4	1,140	●
25 x 25 x 3	1,120	●
25 x 25 x 4	1,450	●
25 x 25 x 5	1,770	○
30 x 30 x 3	1,360	●
30 x 30 x 4	1,780	●
30 x 30 x 5	2,180	●
35 x 35 x 3	1,600	○
35 x 35 x 4	2,100	●
35 x 35 x 5	2,570	●
35 x 35 x 6	3,020	○
40 x 40 x 3	1,840	○
40 x 40 x 4	2,420	●
40 x 40 x 5	2,970	●
40 x 40 x 6	3,490	●
45 x 45 x 4	2,740	○
45 x 45 x 5	3,380	●
45 x 45 x 6	4,000	○
45 x 45 x 7	4,600	○
50 x 50 x 4	3,060	○
50 x 50 x 5	3,770	●
50 x 50 x 6	4,470	●
50 x 50 x 7	5,150	○
50 x 50 x 8	5,820	●
50 x 50 x 9	6,470	○
55 x 55 x 5	4,180	○
55 x 55 x 6	4,950	○
55 x 55 x 8	6,410	○
60 x 60 x 5	4,570	○
60 x 60 x 6	5,420	●
60 x 60 x 8	47,090	●
60 x 60 x 10	8,690	●
65 x 65 x 6	5,910	○
65 x 65 x 7	6,830	○
65 x 65 x 8	7,730	○
65 x 65 x 9	8,550	○
70 x 70 x 6	6,380	○
70 x 70 x 7	7,380	●
70 x 70 x 9	9,340	○
70 x 70 x 11	11,200	○
75 x 75 x 7	7,940	○
75 x 75 x 8	9,030	○
75 x 75 x 10	11,100	○
80 x 80 x 6	7,340	●

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
80 x 80 x 7	8,490	○
80 x 80 x 8*	9,660	●
80 x 80 x 10	11,900	○
80 x 80 x 12	14,100	○
90 x 90 x 8	10,900	○
90 x 90 x 9	12,200	●
90 x 90 x 11	14,700	○
90 x 90 x 13	17,050	○
100 x 100 x 8	12,200	●
100 x 100 x 10*	15,100	●
100 x 100 x 12	17,800	○
100 x 100 x 14	20,600	○
100 x 100 x 16	23,200	○
110 x 110 x 10	16,600	○
110 x 110 x 12	19,700	○
110 x 110 x 14	22,800	○
120 x 120 x 10	18,200	●
120 x 120 x 11	19,900	○
120 x 120 x 12*	21,600	●
120 x 120 x 13	23,300	○
120 x 120 x 15	26,600	○
130 x 130 x 12	23,600	●
130 x 130 x 14	27,200	○
130 x 130 x 16	30,900	○
140 x 140 x 13	27,500	●
140 x 140 x 15	31,400	○
150 x 150 x 12	27,300	●
150 x 150 x 14	31,600	●
150 x 150 x 15	33,800	●
150 x 150 x 16	35,900	○
150 x 150 x 18	40,100	○
150 x 150 x 20	44,200	○
160 x 160 x 15	36,200	●
160 x 160 x 17	40,700	○
160 x 160 x 19	45,100	○
180 x 180 x 16	43,500	●
180 x 180 x 18	48,600	○
180 x 180 x 20	53,700	○
200 x 200 x 16	48,500	●
200 x 200 x 18	54,300	○
200 x 200 x 20	59,900	●
200 x 200 x 24	71,100	○
250 x 250 x 18	68,400	○
250 x 250 x 20	75,700	●
250 x 250 x 24	71,100	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

# WINKELSTAHL UNGLEICHSCHENKLIG

Werkstoff S235JR

DIN EN 10056 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / \*12 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
30 x 20 x 3	1,110	●
30 x 20 x 4	1,450	●
40 x 20 x 3	1,350	○
40 x 20 x 4	1,770	○
40 x 20 x 5	1,770	○
40 x 25 x 4	1,900	○
45 x 30 x 3	1,720	○
45 x 30 x 4	2,250	●
45 x 30 x 5	2,770	●
50 x 30 x 4	2,410	○
50 x 30 x 5	2,960	●
50 x 40 x 4	2,710	○
50 x 40 x 5	3,350	●
60 x 30 x 5	3,370	●
60 x 30 x 6	3,960	○
60 x 30 x 7	4,560	○
60 x 40 x 5	3,760	●
60 x 40 x 6	4,460	●
60 x 40 x 7	5,140	○
65 x 50 x 5	4,350	○
65 x 50 x 7	5,970	○
65 x 50 x 9	7,520	○
70 x 50 x 6	5,400	○
75 x 50 x 5	4,710	●
75 x 50 x 7	6,510	○
75 x 50 x 9	8,230	○
75 x 55 x 5	4,950	○
75 x 55 x 7	6,800	○
75 x 55 x 9	8,590	○
80 x 40 x 6	5,410	●
80 x 40 x 8	7,070	●
80 x 60 x 7	7,360	○
80 x 65 x 6	6,550	○
80 x 65 x 8	8,660	○
80 x 65 x 10	10,700	○
90 x 60 x 6	6,820	●
90 x 60 x 8	8,960	○
90 x 60 x 10	10,990	○

Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
100 x 50 x 6	6,850	●
100 x 50 x 8*	8,990	●
100 x 50 x 10*	11,100	●
100 x 65 x 7	8,770	○
100 x 65 x 9	11,100	●
100 x 65 x 11	13,400	○
100 x 75 x 7	9,320	○
100 x 75 x 9	11,800	●
100 x 75 x 11	14,300	○
120 x 80 x 8*	12,200	●
120 x 80 x 10	15,000	●
120 x 80 x 12	17,800	○
120 x 80 x 14	20,450	○
130 x 65 x 8	11,900	○
130 x 65 x 10	14,600	○
130 x 65 x 12	17,300	○
130 x 90 x 10	16,490	○
130 x 90 x 12	19,700	○
150 x 75 x 9	15,300	●
150 x 75 x 11	18,600	○
150 x 90 x 10	18,060	○
150 x 90 x 12	21,480	○
150 x 100 x 10	19,000	●
150 x 100 x 12	22,600	○
150 x 100 x 14	26,100	○
160 x 80 x 10	18,060	●
160 x 80 x 12	21,600	○
160 x 80 x 14	21,600	○
180 x 90 x 10	20,600	○
180 x 90 x 12	24,500	○
200 x 100 x 10	23,000	●
200 x 100 x 12	27,300	○
200 x 100 x 14	31,600	○
200 x 100 x 16	35,670	○
250 x 90 x 10	26,100	○
250 x 90 x 12	31,100	○
250 x 90 x 14	36,000	○
250 x 90 x 16	40,900	○

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

## T-STAHL

Werkstoff S235JR

DIN EN 10055 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
20 x 20 x 3,0	0,880	●
25 x 25 x 3,5	1,290	●
30 x 30 x 4,0	1,770	●
35 x 35 x 4,5	2,330	●
40 x 40 x 5,0	2,960	●
45 x 45 x 5,5	3,670	●
50 x 50 x 6,0	4,440	●
60 x 60 x 7,0	6,230	●
70 x 70 x 8,0	8,320	●
80 x 80 x 9,0	10,700	●
90 x 90 x 10,0	13,400	●
100 x 100 x 11,0	16,400	●
120 x 120 x 13,0	23,200	○
140 x 140 x 15,0	31,300	○

## T-STAHL BREITFÜSSIG

Werkstoff S235JR

DIN EN 10055 / DIN EN 10025 | Oberfläche schwarz (ungebeizt)

Stablänge: 6 m / FIXZUSCHNITTE NACH WUNSCH



Abmessung mm	Gewicht Kg/m	Vorrat
40 x 20 x 4,5	2,000	○
50 x 25 x 5,0	2,800	●
60 x 30 x 5,5	3,640	●
70 x 35 x 6,0	4,660	●
80 x 40 x 7,0	6,210	●
100 x 50 x 8,5	9,420	●
120 x 60 x 10,0	13,400	●

- Lagerprogramm
- kurzfristig lieferbar

Weitere Abmessungen und Ausführungen (VERZINKT) auf Anfrage.

# SPEZIAL- UND SONDERPROFILE

---

## AUF ANFRAGE

- Winkelstahl gleich- und ungleichschenkelig scharfkantig S235JR
- U-Stahl scharfkantig S235JR
- Rolladen-U-Stahl scharfkantig S235JR
- U-Bordwandprofile S235JR
- C-Profile S235JR
- Z-Profile rund- und scharfkantig S235JR
- Bodenbelagswinkel S235JR
- Flachovalstahl S235JR
- Flachhalbrundstahl S235JR
- Handleistenstahl S235JR
- Kipper-Z-Profil S235JR
- Treppenschutzschiene S235JR
- Scheuerleistenprofil S235JR

# STAHL- UND EISENWAREN

---

## AUF ANFRAGE

- Wellengitter (blank, verzinkt, Edelstahl)
- Schweißgitter (blank, verzinkt, Edelstahl)
- Drahtgeflecht
- Drahtwaren
- Zäune + Zubehör
- Doppelstabmatten
- Betonstahl
- Baustahlmatten



